

Telecamere stagne senza illuminatore infrarosso			
	RE-BBC2 B/N stagna IP55	Telecamera senza audio in bianco/nero in contenitore stagno IP55 - CCD Samsung 380 linee 1/3" - Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC - Illuminazione min. 0,1 Lux - Telecamera fornita con cavo 50 cm. e staffa snodata. Compreso alimentatore AL4 switching da 1 A - spinotto 5,5 mm positivo centrale. Obiettivo RE-036S Focale 3,6 mm - 67°	59.50
Telecamere stagne con illuminatore infrarosso fino a 30 m.			
	RE-BCC6L a colori stagna IP67 illuminatore 10 m.	Telecamera senza audio a colori in contenitore stagno IP67 - CCD Sony SuperHAD 420 linee 1/3" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC – Illuminatore infrarosso incorporato portata 10 m. – Funzione giorno/notte per visione a 0 lux. Cavo 50 cm.e staffa snodata con passacavo interno antimanomissione. Non è fornito l'alimentatore. Obiettivo RE-036S, Focale 3,6 mm – 53°	68.00
	RE-BCC2L a colori stagna IP67 illuminatore 20 m.	Telecamera senza audio a colori in contenitore stagno IP67 - CCD Sony SuperHAD 420 linee 1/3" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC – Illuminatore infrarosso incorporato portata 20 m. (24 LED) – Funzione giorno/notte per visione a 0 lux. °, Cavo 50 cm. e staffa snodata con passacavo interno antimanomissione. Non è fornito l'alimentatore. Obiettivo Minilente RE-060S, Focale 6 mm – 43°	93.50
	RE-BCC5L a colori stagna IP67 illuminatore 30 m. 420 linee	Telecamera senza audio a colori in contenitore stagno IP67 - CCD Sony SuperHAD 420 linee 1/3" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC – Illuminatore infrarosso incorporato portata 30 m. (36 LED) – Funzione giorno/notte per visione a 0 lux., cavo 50 cm e staffa snodata con passacavo interno antimanomissione. Non è fornito l'alimentatore. Obiettivo regolabile 4-9 mm	127.50
	RE-BCC5H 520 linee	Come sopra ma alta risoluzione 520 linee	170.00
	RE-BCC5M a colori stagna IP67 illuminatore 30 m. menu OSD 520 linee	Telecamera senza audio a colori in contenitore stagno IP67 - CCD Sony SuperHAD 520 linee 1/3" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC – Illuminatore infrarosso incorporato portata 30 m. (36 LED) – Funzione giorno/notte per visione a 0 lux. Menu a schermo OSD – Funzioni avanzate di regolazione immagine, BLC, AWB e AGC – 4 zone privacy, Motion Detection. ,Cavo 50 cm e staffa snodata con passacavo interno antimanomissione. Non è fornito l'alimentatore. Obiettivo varifocal regolabile dall'esterno	238.00
	RE-DCC2H a colori stagna IP67 illuminatore 20 m.	Telecamera senza audio a colori in contenitore stagno IP67 sferico - CCD Sony SuperHAD 520 linee 1/3" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC – Illuminatore infrarosso incorporato portata 20 m. (24 LED) – Funzione giorno/notte per visione a 0 lux. Cavo 50 cm. Non è fornito l'alimentatore. Obiettivo grandangolare RE-036S 3.6 mm	102.00
	RE-DCC5 a colori stagna IP67 illuminatore 30 m. 420 linee	Telecamera senza audio a colori in contenitore stagno IP67 sferico - CCD Sony SuperHAD 420 linee 1/3" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC – Illuminatore infrarosso incorporato portata 30 m. (36 LED) – Funzione giorno/notte per visione a 0 lux.. Cavo 50 cm. Non è fornito l'alimentatore. Obiettivo focale regolabile da 3.5 a 8 mm Regolazione di focale e fuoco con viti esterne	144.50
	RE-DCC5H a colori stagna IP67 illuminatore 30 m. 520 linee	Come sopra ma alta risoluzione 520 linee	170.00

Telecamere stagne con illuminatore infrarosso a lunga portata - oltre 30 m.			
	RE-BCC7 stagna IP67 illuminatore 90 m. 15°	Telecamera senza audio a colori in contenitore stagno IP67 - CCD Sony SuperHAD 550 linee 1/3" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC/24VAC – Illuminatore infrarosso incorporato portata 90 m. apertura 15° (60 LED) – Funzione giorno/notte con filtro IR a rimozione automatica., cavo 50 cm. e staffa. Non è fornito l'alimentatore (RE-AL5) Obiettivo RE-160S	323.00
	RE-BCC8 stagna IP67 illuminatore 130 m. 15°	Telecamera senza audio a colori in contenitore stagno IP67 - CCD Sony SuperHAD 550 linee 1/3" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC – Illuminatore infrarosso incorporato portata 130 m. apertura 15° (133 LED) – Funzione giorno/notte con filtro IR a rimozione automatica. Cavo 50 cm. e staffa. Non è fornito l'alimentatore (RE-AL5) Obiettivo RE-160S	399.50
	RE-BCC7L stagna IP67 illuminatore 60 m. 5...43°	Telecamera senza audio a colori in contenitore stagno IP67 - CCD Sony SuperHAD 520 linee 1/3" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC – Illuminatore infrarosso incorporato portata 60 m. apertura 5..43° (80 LED) – Funzione giorno/notte con filtro IR a rimozione automatica. Cavo 50 cm. e staffa. Non è fornito l'alimentatore (RE-AL5) Obiettivo autoiris regolabile da 6 a 50 mm.	357.00
	RE-BCC8L stagna IP67 illuminatore 80 m. 5...43°	Telecamera senza audio a colori in contenitore stagno IP67 - CCD Sony SuperHAD 520 linee 1/3" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC – Illuminatore infrarosso incorporato portata 80 m. apertura 5..43° (80 LED) – Funzione giorno/notte con filtro IR a rimozione automatica. Cavo 50 cm. e staffa. Non è fornito l'alimentatore (RE-AL5) Obiettivo autoiris regolabile da 6 a 50 mm.	442.00
Telecamere stagne con illuminatore infrarosso con LED invisibili al buio			
	RE-BCC2R stagna IP67 illuminatore 15 m. invisibile al buio	Telecamera senza audio a colori in contenitore stagno IP67 - CCD Sony SuperHAD 420 linee 1/3" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC – Illuminatore infrarosso incorporato portata 15 m. (30 LED a 940 nm) con LED totalmente invisibili al buio – Funzione giorno/notte per visione a 0 lux. Cavo 50 cm. Non è fornito l'alimentatore. Obiettivo grandangolare 6 mm. RE-060S	119.00
	RE-BCC7R stagna IP67 illuminatore 30 m. invisibile al buio	Telecamera senza audio a colori in contenitore stagno IP67 - CCD Sony SuperHAD 520 linee 1/3" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC – Illuminatore infrarosso incorporato portata 30 m. (30 LED a 940 nm) con LED totalmente invisibili al buio – Funzione giorno/notte per visione a 0 lux. Cavo 50 cm. Non è fornito l'alimentatore Obiettivo varifocal regolabile da 6 a 50 mm tramite viti esterne.	357.00
Telecamere stagne con illuminatore infrarosso antivandalismo			
	RE-BCC3 stagna IP53 illuminatore 15 m. antivandalismo	Telecamera senza audio a colori in contenitore IP53 antivandalismo con vetro antiproiettile - CCD Sony SuperHAD 380 linee 1/4" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC – Illuminatore infrarosso incorporato portata 15 m. – Funzione giorno/notte per visione a 0 lux. - Cavo 50 cm. e staffa snodata. Non è fornito l'alimentatore. Obiettivo RE-043S	544.00
Telecamere nascoste			
	RE-TBN8	Minitелеcamera bianco/nero con audio, nascosta in un sensore antincendio non funzionante. La telecamera è munita di obiettivo pin-hole per ripresa grandangolare. La ripresa avviene frontalmente; il sensore è facilmente orientabile grazie alla staffa di supporto snodata che consente di modificare la ripresa della telecamera anche a sensore installato. Alimentazione 12VDC. Cavetto con connettori Video (BNC), Audio (RCA) ed alimentazione	51.00
	RE-TCN8	Come sopra, ma con telecamera a colori.	80.75

Telecamere classiche			
	RE-TCC6	Telecamera senza audio a colori CCD Sharp 380 linee 1/3" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC - Illuminazione min. 1 Lux – Rapporto S/N oltre 48 dB - Telecamera fornita senza obiettivo, staffa ed alimentatore. Obiettivo RE-043S	72.25
	RE-TCC2	Telecamera con audio a colori CCD Sony SuperHAD 420 linee 1/3" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC - Illuminazione min. 0,8 Lux – Rapporto S/N oltre 52 dB - Telecamera fornita senza obiettivo, staffa ed alimentatore. Obiettivo RE-043S	93.50
	RE-TCC5L alta risoluzione low-lux, colori giorno/notte per IR	Telecamera senza audio a colori CCD Sony Ex View 600 linee 1/3" – Funzione giorno/notte – Elettronica digitale DSP con menu a schermo - Alimentazione 12VDC - Illuminazione min. 0,00045 Lux – Adatta ad impiego con illuminatori ad infrarossi - Digital Slow Shutter (DSS) per visione con minima luminosità - 8 zone privacy – Soglia giorno/notte regolabile. Telecamera fornita senza obiettivo, staffa ed alimentatore.	170.00
	RE-TCC5 alta risoluzione low-lux Wide Dynamic Range	Telecamera senza audio a colori CCD Sony Ex View Double SCAN con Wide Dynamic Range 520 linee 1/3"- Elettronica digitale DSP con menu a schermo - Alimentazione 12VDC - Illuminazione min. 0,00045 Lux – Digital Slow Shutter (DSS) per visione con minima luminosità - 8 zone privacy – Soglia giorno/notte regolabile. Telecamera fornita senza obiettivo, staffa ed alimentatore.	306.00
	RE-TCC7 alta risoluzione low-lux zoom 220X colori giorno/notte per IR	Telecamera senza audio a colori con zoom 22x ottico + 10x digitale anche azionabile da remoto. CCD Sony Ex View 520 linee 1/4" – Funzione giorno/notte - Elettronica digitale DSP con menu a schermo - Alimentazione 12VDC - Illuminazione min. 0,005 Lux – Adatta ad impiego con illuminatori ad infrarossi – Filtro IR rimovibile (ICR) – Digital Slow Shutter (DSS) per visione con minima luminosità. 4 zone privacy. Zoom comandabile con tensione 12VDC (consolle RE-CZ2) o via seriale RS485 (consolle SD-CON2). Telecamera fornita con obiettivo, senza staffa ed alimentatore.	425.00
Mini-telecamere sferiche tipo DOME			
	RE-TBC4D	Mini-Telecamera in bianco/nero in custodia Dome per montaggio a soffitto tipo RE-C5S. CCD Samsung 380 linee 1/3" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC - Illuminazione min. 0,1 Lux – Rapporto S/N oltre 46 dB. Non è fornito l'alimentatore (RE-AL5) Obiettivo mini-obiettivo grandangolare RE-036S	68.00
	RE-TCC4D	Mini-Telecamera a colori in custodia Dome per montaggio a soffitto tipo RE-C5S. CCD Sharp 380 linee 1/4" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC - Illuminazione min. 1 Lux – Rapporto S/N oltre 46 dB - Cavo 50 cm. Non è fornito l'alimentatore. Obiettivo mini-obiettivo grandangolare RE-036S	89.25
	RE-TBC4B B/N, antiurto	Mini-Telecamera in custodia sferica antiurto. Custodia in alluminio e policarbonato rinforzato. Installazione in interno ed esterno. CCD Samsung 380 linee 1/3" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC - Illuminazione min. 0,1 Lux – Rapporto S/N oltre 46 dB - Non è fornito l'alimentatore. Obiettivo mini-obiettivo grandangolare RE-036S	85.00
	RE-TCC4B Colori, antiurto	Mini-Telecamera in custodia sferica antiurto. Custodia in alluminio e policarbonato rinforzato. Installazione in interno ed esterno. CCD Sharp 380 linee 1/4" – Elettronica digitale DSP - Alimentazione 12VDC - Illuminazione min. 1 Lux – Rapporto S/N oltre 46 dB - Cavo 50 cm. Non è fornito l'alimentatore. Obiettivo mini-obiettivo grandangolare RE-036S	106.25
Mini-telecamere sferiche senza fili tipo DOME			
	RE-TB4D B/N, senza fili Portata 100 metri 4 canali	Mini-Telecamera senza fili in bianco/nero in custodia Dome per montaggio a soffitto tipo RE-C5. CCD Samsung 380 linee 1/3 - Alimentazione 12VDC – Trasmettitore integrato 4 canali portata 100 m. in aria libera, compatibile con tutti i ricevitori RadioEye. Telecamera fornita con alimentatore 12VDC. Il cavo per l'alimentazione fuoriesce dalla base della custodia Obiettivo mini-obiettivo grandangolare RE-036S	195.50
	RE-TC4D Colori, senza fili Portata 100 metri 4 canali	Mini-Telecamera senza fili a colori in custodia Dome per montaggio a soffitto tipo RE-C5. CCD Sharp 380 linee 1/4" - Alimentazione 12VDC - Trasmettitore integrato 4 canali portata 100 m. in aria libera, compatibile con tutti i ricevitori RadioEye. Telecamera fornita con alimentatore 12VDC. Il cavo per l'alimentazione fuoriesce dalla base della custodia. Obiettivo mini-obiettivo grandangolare RE-036S	216.75

Telecamere High Speed Dome			
	SD-22SP Speed-Dome 22x da interno	Telecamera High Speed Dome, Zoom 22x ottico + 10x digitale, per montaggio interno a soffitto. CCD Sony SuperHAD 480 linee Giorno/Notte - Alimentazione 12VDC - Illuminazione min. 0,001 Lux - 128 preset Obiettivo Autoiris min. 3,9 mm (grandangolo) max. 85,80 (tele)	850.00
	SD-27EX Speed-Dome 27x da esterno	Telecamera High Speed Dome, Zoom 27x ottico + 10x digitale, per montaggio esterno su staffa. CCD Sony SuperHAD 480 linee Giorno/Notte - Alimentazione 12VDC - Illuminazione min. 0,1 Lux - 128 preset. Ventilatore e riscaldatore 12VDC. Obiettivo Mauale/Autoiris min. 3,25 mm (grandangolo) max. 88,00 (tele)	1020.00
	SD-ST2	Staffa a muro lunga per telecamere Speed Dome Staffa adatta a telecamere SD-xxEX	59.50
	SD-ST3	Staffa a soffitto per telecamere Speed Dome Staffa adatta a telecamere SD-xxEX	34.00
	SD-ST4	Accessorio per montaggio su palo delle staffe per telecamere Speed Dome. Collare adatto a staffe SD-ST2	51.00
Alimentatori			
	RE-AL4S Alimentatore switching stabilizzato 1A	Alimentatore switching 220VAC/12VDC da 1 A. Adatto ad alimentare tutti i dispositivi DSE 12VDC ad eccezione delle telecamere Speed Dome. Spinotto 5,5 mm positivo centrale. Minime dimensioni d'ingombro per agevole inserimento in contenitori o cassette di derivazione. Blocchetto per connessione a presa elettrica rimovibile.	13.60
	RE-AL5 Alimentatore switching stabilizzato 3A	Alimentatore switching 220VAC/12VDC da 3 A. Alimentatore di alta potenza per poter alimentare più di un'apparecchiatura DSE con un unico alimentatore. Consigliato per telecamere Speed Dome. Spinotto 5,5 mm positivo centrale.	28.90
Staffe			
	RE-ST1L	Staffa per il montaggio a muro delle telecamere in interno. Snodo orientabile. Lungh. 16 cm..	4.25