



I prezzi sono IVA esclusa e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso.



	AXIS 207W - 207MW	AXIS M1011 M1011-W	AXIS M1031-W	AXIS M1054	AXIS M1103	AXIS M1104 1 Megapixel	AXIS M1113	AXIS M1114 1 Megapixel
Sensore immagini	CMOS 1/4" progressive scan(W) 1/3" progressive scan(MW)	1/4" progressive scan CMOS	1/4" progressive scan CMOS	1/4" progressive scan CMOS	1/4" progressive scan CCD	1/4" progressive scan CCD	1/4" progressive scan CCD	1/4" progressive scan CCD
Funzione Day & Night								
Obiettivi	Fixed iris 4 mm/F2.0(W) 3.6 mm/F1.8(MW)	4.4 mm/F2.0 diaframma fisso,	4.4 mm/F2.0 diaframma fisso	2.9 mm/F2.0 diaframma fisso	2.8 mm/F2.0 6 mm/F1.8 diaframma fisso, configurazione CS	2.8 mm/F2.0 6 mm/F1.8 diaframma fisso, configurazione CS	Varifocal 2.9 - 8.2 mm/F1.4 DC-iris, CS mount	Varifocal 2.8 - 8 mm/F1.2 DC-iris, CS mount
Angolo (orizzontale)	55° (W) - 74° (MW)	47°	47°	80°	2.8 mm: 66° 6 mm: 31°	2.8 mm: 80° 6 mm: 37°	65° - 25°	87° - 29°
Sensibilità alla luce (lux)	1-10,000 (W) 2-10,000 (MW)	1-10,000	1-10,000 0 con LED on	1.2 - 100,000 0 with LED on	2.8 mm: 1.0 - 100,000 6 mm: 0.9 - 100,000	2.8 mm: 1.0 - 100,000 6 mm: 0.9 - 100,000	0,6	0,6
Compressione	Motion JPEG MPEG-4	H.264 Motion JPEG MPEG-4	H.264 Motion JPEG MPEG-4	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Max risoluz. video (pixel)	640x480 (W) 1280 x 1024 (1 MP) (MW)	640x480	640x480	1280 x 800 (1 MP)	800x600	1280 x 800 (1 MP) HDTV 720p	800x600	1280 x 800 (1 MP) HDTV 720p
Frame per secondo	30 (640x480)(W) 12 (1280x1024)(MW)	30 (640x480)	30 (640x480)	30 (1280x800)	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)
Audio	Monodirezionale con microfono incorporato		Bidirezionale incorporati microfono e altoparlante	Bidirezionale incorporati microfono e altoparlante				
Allarme input/ output	1/1			1/1				
Motion detection	●	●	●	●	●	●	●	●
Obiettivi intercambiabili								
Power over Ethernet (IEEE 802.3af)	PoE splitter available	PoE splitter available	PoE splitter available	Class 2	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1
Esterno					Con custodia	Con custodia	Con custodia	Con custodia
Altre caratteristiche	Wireless Audio detection	Tampering alarm Wireless (W)	Audio detection Tampering alarm incluso sens. PIR e LED, Wireless	Audio detection, Tampering alarm, incluso sens. PIR e LED, digital PTZ	Digital PTZ pixel counter, Tampering alarm	Digital PTZ pixel counter, Tampering alarm	Digital PTZ pixel counter, Tampering alarm	Digital PTZ pixel counter, Tampering alarm
Prezzo (IVA esclusa)	279 (W) 319 (MW)	149 169 (W)	229	309	269	349	349	429
	TLAX207 TLAX207W	TLAXM1011 TLAXM1011-W	TLAXM1031-W	TLAXM1054	TLAXM1103	TLAXM1104	TLAXM1113	TLAXM1114

I prezzi sono IVA esclusa e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso.



	AXIS P1311	AXIS 211/211A	AXIS 211W	AXIS 211M 1 Megapixel	AXIS 221	AXIS P1343 - P1343-E	AXIS P1344 - P1344-E 1 Megapixel	AXIS P1346 - P1346-E 3 Megapixel	AXIS Q1755 - Q1755-E 2 Megapixel
Sensore immagini	1/4" progressive scan CMOS	1/4" progressive scan CCD	1/4" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS 1.3 Megapixel	1/3" progressive scan CCD	1/4" progressive scan CMOS	1/4" progressive scan CMOS	1/3" progressive scan CMOS 3 Megapixel	1/3" progressive scan CMOS 2 megapixel
Funzione Day & Night					Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Obiettivi	4.0 mm/F1.2 diaframma fisso, configurazione CS	Varifocale 3,0-8,0 mm,F1.0, diaframma DC, configurazione CS	Varifocale 3.0 - 8.0 mm, F1.0, diaframma DC, configurazione CS	Varifocale 3.0 - 8.0 mm,F1.0, diaframma DC, configurazione CS	Varifocale 3,0-8,0 mm, F1.0 diaframma DC configurazione CS	Varifocale 3 - 8 mm/ F1.4 diaframma fisso, configurazione CS	Varifocale 3 - 8 mm/ F1.2 diaframma fisso, configurazione CS	Varifocale 4 - 10 mm/ F1.8 diaframma fisso, configurazione CS	5.1 - 51 mm, F1.8 auto iris autofocus 10x optical zoom 12x digital zoom
Angolo (orizzontale)	42°	27° - 67°	27° - 67°	37° - 93°	35° - 93°	25° - 59°	32° - 74°	29° - 61°	5.4° - 50°
Sensibilità alla luce (lux)	0.6 - 30,000	0,75	0,75	1,00	0.65 (Color) 0.08 (B/W)	0.3 (color) 0.05 (B/W)	0.3 (color) 0.05 (B/W)	0.6 (color) 0.08 (B/W)	2 (color) 0.2 (B/W)
Compressione	H.264 Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG, MPEG-4	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Max risoluz. video (pixel)	640x480	640x480	640x480	1280 x 1024 (1MP)	640x480	800x600	1280x800 (1MP) HDTV 720p	2048x1536 (3MP) HDTV 1080p	HDTV 1080i (2MP) HDTV 720p
Frame per secondo	30 (640x480)	30 (640x480)	30 (640x480)	12 (1280x1024) 30 (800x600)	45 (640x480) 60 (480x360)	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (2048x1536) 30 (HDTV 1080p) 30 (1600x1200)	30/25 (HDTV 1080i) 30/25 (HDTV 720p)
Audio	Bidirezionale microfono incorporato	Bidirezionale microfono incor. (A)	Bidirezionale microfono incorporato	Bidirezionale microfono incorporato		Bidirezionale microfono incorporato	Bidirezionale microfono incorporato	Bidirezionale microfono incorporato	Bidirezionale microfono incorporato
Allarme input/ output	1/1	1/1	1/1	1/1	2/1	1/1	1/1	1/1	2 config. in/out
Motion detection	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Obiettivi intercambiabili		●	●	●					
Power over Ethernet (IEEE 802.3af)	Class 1	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 3	Classe 3
Esterno	Con custodia	Con custodia	Con custodia	Con custodia	Con custodia	●	●	●	●
Altre caratteristiche	SD/SDHC memory card slot Audio detection Tampering alarm	A Audio detection Tampering alarm	Audio detection Tampering alarm Wireless	Audio detection	Tampering alarm	Audio detection Tampering alarm digital PTZ, VDR, pixel counter, SD/SDHC card slot IP 66	Audio detection Tampering alarm digital PTZ, VDR, pixel counter, SD/SDHC card slot IP 66	Audio detection Tampering alarm digital PTZ, VDR, pixel counter, SD/SDHC card slot IP 66	Audio detection Tampering alarm Gatekeeper SD/SDHC memory card slot Analog video out IP 66
Prezzo (IVA esclusa)	419	459 - 499 (A)	539	579	949	569 - 769 (E)	649 - 849 (E)	949 - 1149 (E)	1299 - 1499 (E)
	TLAXP1311	TLAX211 TLAX211A	TLAX211W	TLAX211M	TLAX221	TLAXP1343 TLAXP1343-E	TLAXP1344 TLAXP1344-E	TLAXP1346 TLAXP1346-E	TLAXQ1755 TLAXQ1755-E

I prezzi sono IVA esclusa e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso.



	AXIS 209 FD 209 FD-R	AXIS 209 MFD 209 MFD-R	AXIS M3113-R	AXIS M3114-R 1 Megapixel	AXIS M3011	AXIS M3014 1 Megapixel	AXIS M3203 M3203-V	AXIS M3204 M3204-V 1 Megapixel
Sensore immagini	1/4" progressive scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS 1.3 Megapixel	1/4" progressive scan CMOS	1/4" progressive scan CMOS	1/4" progressive scan CMOS	1/4" progressive scan CMOS	1/4" progressive scan CMOS	1/4" progressive scan CMOS
Funzione Day & Night								
Obiettivi	3.0 mm/F2.0 diaframma fisso	3.6 mm/F1.8 diaframma fisso	2.9 mm/F2.0 diaframma fisso	2.9 mm/F2.0 diaframma fisso	3.0 mm /F2.0 diaframma fisso	2.9 mm/F2.0 diaframma fisso	Varifocal 2.8 - 10 mm/F1.7 diaframma fisso	Varifocal 2.8 - 10 mm/F1.7 diaframma fisso
Angolo (orizzontale)	66°	74°	66°	80°	66°	80°	66° - 18°	80° - 22°
Sensibilità alla luce (lux)	1.5 - 10,000	3 - 10,000	1 - 10,000	1 - 10,000	1 - 10,000	1 - 10,000	0.9 - 100,000	0.9 - 100,000
Compressione	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Max risoluzione video (pixel)	640x480	1280x1024	800x600	1280x800 (1 MP) HDTV 720p	640 x 480	1280x800 (1 MP) HDTV 720p	800x600	1280x800 (1 MP) HDTV 720p
Frame per secondo	30 (640x480)	12 (1280x1024)	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (640x480)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)
Audio								
Allarme input/ output								
Motion detection	●	●	●	●	●	●	●	●
Power over Ethernet (IEEE 802.3af)	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2
Connettore seriale		RS-422/RS-485						
Esterno								
Altre caratteristiche	FD-R Per videosorveg. in movimento IP66	MFD-R Tampering alarm, per videosorveg. in movimento IP66	Per videosorveglianza in movimento, IP66, IP67 and NEMA 4X ratings, WDR, digital PTZ, pixel counter	Per videosorveglianza in movimento, IP66, IP67 and NEMA 4X ratings, WDR, digital PTZ, pixel counter	Tampering alarm Recessed mounting	Tampering alarm Recessed mounting digital PTZ	digital PTZ pixel counter, ONVIF M3203 Tamper resistant M3203-V Vandal resistant	digital PTZ pixel counter, ONVIF M3204 Tamper resistant M3204-V Vandal resistant
Prezzo (IVA esclusa)	339 - 499R	419 - 599R	389	469	309	389	309 - 339 (V)	389 - 419 (V)
	TLAX209FD TLAX209FD-R	TLAX209MFD TLAX209MFD-R	TLAX3113-R	TLAX3114-R	TLAX3011	TLAX3014	TLAX3203 TLAX3203-V	TLAX3204 TLAX3204-V



I prezzi sono IVA esclusa e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso.



	AXIS 216 FD 216 FD-V	AXIS 216 MFD 16 MFD-V 1 Megapixel	AXIS 225FD (a) 225FD 22mm (b)	AXIS P3301 P3301-V	AXIS P3304 P3304-V 1 Megapixel	AXIS P3343 P3343-V	AXIS P3344 P3344-V 1 Megapixel	AXIS P3343-VE	AXIS P3344-VE 1 Megapixel
Sensore immagini	1/4" progressive scan CMOS	1/3" progressive scan CMOS 1.3 Megapixel	1/4" progressive scan CCD	1/4" progressive scan CMOS	1/4" progressive scan CMOS	1/4" progressive scan CMOS	1/4" progressive scan CMOS	1/4" progressive scan CMOS	1/4" progressive scan CMOS
Funzione Day & Night			Automatico			Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Obiettivi	Varifocale 2.8-10 mm/F1.3 DC-iris	Varifocale 2.8 - 10 mm/F1.3 DC-iris	Varifocale 2,8-5,8 mm, F1.4 9-22 mm, F1.5 (b) diaframma DC	Varifocal 2.8 - 10 mm/F1.3 DC-iris	Varifocal 2.8 - 10 mm/F1.7 DC-iris	Varifocal, DC-iris, remote focus, zoom 6mm: 2.5-6 mm/F1.2 12mm: 3.3-12 mm/F1.4	Varifocal, DC-iris, remote focus, zoom 6mm: 2.5-6 mm/F1.4 12mm: 3.3-12 mm/F1.6	Varifocal, DC-iris, remote focus, zoom 6mm: 2.5-6 mm/F1.2 12mm: 3.3-12 mm/F1.4	Varifocal, DC-iris, remote focus, zoom 6mm: 2.5-6 mm/F1.4 12mm: 3.3-12 mm/F1.6
Angolo (orizzontale)	20° - 73°	27°-100°	36° - 75° (a) 10° - 22° (b)	23° - 72°	22° - 80°	6mm: 34° - 72° 12mm: 17° - 54°	6mm: 40° - 87° 12mm: 20° - 70°	6mm: 34° - 72° 12mm: 17° - 54°	6mm: 40° - 87° 12mm: 20° - 70°
Sensibilità alla luce (lux)	1	2	1 Color - 0.2 B/W (a) 1,5 Color - 0.3 B/W (b)	1	0,9	6mm: 0.2 (color), 0.04 (B/W) 12mm: 0.3 (color), 0.05 (B/W)	6mm: 0.3 (color), 0.05 (B/W) 12mm: 0.4 (color), 0.06 (B/W)	6mm: 0.2 (color), 0.04 (B/W) 12mm: 0.3 (color), 0.05 (B/W)	6mm: 0.3 (color), 0.05 (B/W) 12mm: 0.4 (color), 0.06 (B/W)
Compressione	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Max risoluzione video (pixel)	640x480	1280x1024 (1MP)	640x480	640x480	1280 x 800 (1 MP) HDTV 720p	800 x 600	1280 x 800 (1MP) HDTV 720p	800 x 600	1280 x 800 (1MP) HDTV 720p
Frame per secondo	30 (640x480)	12 (1280x1024) 30 (800x600)	30 (640x480)	30 (640x480)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (640x480)	30 (1280x800)	30 (640x480)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)
Audio	Bidirezionale microfono incorporato	Bidirezionale microfono incorporato		Bidirezionale microfono incorporato	Bidirezionale microfono incorporato	Bidirezionale microfono incorporato	Bidirezionale microfono incorporato	Bidirezionale	Bidirezionale
Allarme input/ output	1/1	1/1	2/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Motion detection	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Power over Ethernet (IEEE 802.3af)	Classe 1	Classe 1	Classe 2 (without heater)	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Connettore seriale			RS-485						
Esterno			●					●	●
Altre caratteristiche	Audio detection Tampering alarm FD Tamper-resistant FD-V Vandal-resistant	Audio detection Tampering alarm MFD Tamper-resistant MFD-V Vandal-resistant	Tampering alarm IP66, rugged, heater and fan	Audio detection Tampering alarm P3301 Tamper-resistant P3301-V Vandal-resistant	Audio detection Tampering alarm, digital PTZ, pixel counter, P3304 Tamper resistant P3304-V Vandal resistant	Audio detection Tampering alarm, WDR, SD/SDHC card slot P3343 Tamper resistant P3343-V Vandal resistant	Audio detection Tampering alarm, WDR, SD/SDHC card slot P3344 Tamper resistant P3344-V Vandal resistant	Audio detection Tampering alarm, WDR, SD/SDHC card slot Vandal resistant IP66 rating	Audio detection Tampering alarm, WDR, SD/SDHC card slot Vandal resistant IP66 rating
Prezzo (IVA esclusa)	549 - 579 (V)	639 - 669 (V)	899	459 - 489 (V)	539 - 569 (V)	639 - 669 (V)	729 - 759 (V)	799	889
	TLAX216FD TLAX216FD-V	TLAX216MFD TLAX216MFD-V	TLAX225FD TLAX225FD-TELE	TLAXP3301 TLAXP3301-V	TLAXP3304 TLAXP3304-V	TLAXP3343 TLAXP3343-V	TLAXP3344 TLAXP3344-V	TLAXP3343-VE	TLAXP3344-VE



I prezzi sono IVA esclusa e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso.



	AXIS 212 PTZ 212 PTZ-V 3 Megapixel	AXIS 213 PTZ	AXIS 214 PTZ	AXIS 215 PTZ	AXIS 215 PTZ-E	AXIS 232D	AXIS 233D
Sensore immagini	1/2" progressive scan CMOS	1/4" CCD	1/4" ExView HAD CCD	1/4" CCD	1/4" CCD	1/4" ExView HAD CCD	1/4" ExView progressive Scan HAD CCD
Funzione Day & Night		Configurabile	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Obiettivi	2,7 mm/F1.8 diaframma fisso 3x zoom istantaneo	3,5-91 mm auto iris autofocus 26x zoom ottico 12x zoom digitale	4,1-73,8 mm auto iris autofocus 18x zoom ottico 12x zoom digitale	3,8-46 mm auto iris autofocus 12x zoom ottico 4x zoom digitale	3,8 - 46 mm/F1.6 auto iris autofocus 12x zoom ottico 4x zoom digitale	4,1-73,8 mm auto iris autofocus 18x zoom ottico 12x zoom digitale	3,4-119 mm auto iris autofocus 35x zoom ottico 12x zoom digitale
Angolo (orizzontale)	44° - 140°	1.7° - 47°	2.7° - 48°	4.4° - 51.6°	4.4° - 51.6°	2.8° - 48°	1.73° - 55.8°
Sensibilità alla luce (lux)	10 lux mod."wide" 20 lux mod."tele"	1 (color) 0.1 (B/W)	0.3 (color) 0.005 (B/W)	1 (color) 0.3 (B/W)	1 (color) 0.3 (B/W)	0.3 (color) 0.005 (B/W)	0.3 (color) 0.008 (B/W)
Compressione	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4
Max risoluzione video (pixel)	640x480	4CIF	4CIF	4CIF	4CIF	4CIF	4CIF
Frame per secondo	30 (640x480) at max. zoom	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)
Funzioni PTZ	20 presets 140° pan - 105° tilt Guard tour	20 presets 340° pan - 100° tilt	20 presets 340° pan - 120° tilt	20 presets 340° pan via Auto-flip 180° tilt	20 presets 360° pan via Auto-flip 180° tilt	50 presets 360° endless pan 90° tilt Guard tour	100 presets 360° endless pan 180° tilt Guard tour
Audio	Bidirezionale microfono incorporato	Bidirezionale 213CM	Bidirezionale	Bidirezionale			Bidirezionale
Allarme input/ output	1/1	2 / 3 with AXIS 213CM	1/1	1/1		4/4	4/4
Motion detection	●	●	●	●	●	●	●
Power over Ethernet (IEEE 802.3af)	Classe 1						
Connettore seriale		RS-232 con AXIS 213CM					
Esterno		Con custodia	Con custodia	Con custodia	●	Con custodia	Con custodia
Altre caratteristiche	Audio detection 212 PTZ-V anti-vandalismo	Built-in IR light Analog video out with AXIS 213CM	Audio detection	Audio detection Auto-flip and E-flip	Auto-flip and E-flip IP66 and NEMA 4X ratings	Continuous motion 24/7WDR	Audio detection Auto-tracking Continuous motion 24/7, E-flip Image stabilizer, WDR
Prezzo (IVA esclusa)	549 - 599 (V)	1399	1199	949	1249	1899	2399
	TLAX212 TLAX212-V	TLAX213	TLAX214	TLAX215	TLAX215-E	TLAX232	TLAX233D



I prezzi sono IVA esclusa e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso.



	AXIS P5534	AXIS Q6032-E	AXIS Q6034	AXIS Q1910	AXIS Q1910-E
Sensore immagini	1/3" progressive scan CCD	1/4" ExView progressive Scan HAD CCD	1/3" progressive scan CCD	Uncooled VOx Micro bolometer	Uncooled VOx Micro bolometer
Funzione Day & Night	Automatico	Automatico	Automatico		
Obiettivi	4.7 - 84.6 mm/F1.6 auto iris and autofocus 18x optical zoom 12x digital zoom	3.4-119 mm auto iris autofocus 35x zoom ottico 12x zoom digitale	4.7 - 84.6 mm/F1.6 auto iris and autofocus 18x optical zoom 12x digital zoom	13 mm/F1.25	13 mm/F1.25
Angolo (orizzontale)	3.2° – 55.2°	1.73° - 55.8°	3.2° – 55.2°	17°	17°
Sensibilità alla luce (lux)	0.74 (color) 0.04 (B/W)	0.5 (color) 0.008 (B/W)	0.74 (color) 0.04 (B/W)	NetD < 100 mK	NetD < 100 mK
Compressione	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Max risoluzione video (pixel)	HDTV 720p 1280 x 720	4CIF	HDTV 720p 1280 x 720	160 x 128	160 x 128
Frame per secondo	30 (HDTV 720p)	30 (4CIF)	30 (HDTV 720p)	8.33 (160x128)	8.33 (160x128)
Funzioni PTZ	100 presets 360° pan via Auto-flip 180° tilt Limited guard tour	100 presets 360° endless pan 220° tilt Guard tour	100 presets 360° pan 180° tilt Guard tour		
Audio	Bidirezionale		Bidirezionale	Bidirezionale microfono incorporato	Bidirezionale
Allarme input/ output	4 config. in/out		4 config. in/out	2/2	2/2
Motion detection		●	●	●	●
Power over Ethernet (IEEE 802.3af)	High PoE	High PoE	High PoE	Calsse 3	Calsse 3
Connettore seriale				RS-422/RS-485	RS-422/RS-485
Esterno	con custodia	●	con custodia	con custodia	●
Altre caratteristiche	Audio detection Advanced Gatekeeper Auto-flip, E-flip, IP51 rating	Auto-tracking Continuous motion 24/7, E-flip, Image stabilizer, IP66 and NEMA 4X ratings, -40 °C to +50 °C. WDR	Audio detection Advanced Gatekeeper E-flip, IP51 rating	Audio detection Tampering alarm	Audio detection Tampering alarm IP66 rating
Prezzo (IVA esclusa)	1849	2699	2399	2229	2599
	TLAXP5534	TLAXQ6032	TLAXQ6034	TLAXQ1910	TLAXQ1910-E

