



## LE COMPONENTI DEL SISTEMA

<b>Telecamere stagne per esterno, illuminatore IR 90mt</b>
Telecamera stagna a colori alta risoluzione Illuminatore a infrarossi IR 90 mt integrato. Contenitore in alluminio stagno IP67 - CCD Sony SuperHAD 420 linee 1/3" - Funzione giorno/notte per visione a 0 lux - Obiettivo RE-160S 17° - Fornita con staffa di supporto RE-ST3 e alimentatore AL5 switching da 3 A, spinotto 5,5 mm positivo centrale.
<b>Video server per 4 telecamere</b>
Gestione diretta del motion detection, i 4 input e di 4 output, consente di impostare 4 programmazioni differenti (una per ogni telecamera analogica), gestisce 5 frame/sec per telecamera.

<b>Dome day/night per uso esterno con custodia</b>
Sensore 1/4" Sony ExView HAD interlaced CCD. Illuminazione min. 0.3 (Color) 0.005 (B/W). Zoom ottico 18x optical + 12x zoom digitale, lente autofocus. Obiettivo angolo orizzontale 2,8° - 48°. Intervallo di messa a fuoco da 35 mm (wide) o 800 mm (tele) all'infinito. Angolo Pan 360°, angolo Tilt 90° Compressione Motion JPEG e MPEG-4 - Max risoluzione video 4CIF - Frame per secondo 30/25 (NTSC/PAL) for all resolutions - 4input/4output - Motion detection La custodia fornisce una protezione IP65 dagli agenti atmosferici. E' dotata di riscaldatore e ventilazione forzata, può essere impiegata con temperature esterne da -20° a +50°. Corpo e tettuccio in alluminio, semisfera in acrilico trasparente o fumè.

<b>N@Video AVANZATO</b>	<b>Software per la gestione delle telecamere</b>
	Le licenze comprendono le funzioni LIVE, REGISTRAZIONE, ALLARME e le Opzioni: Profili Speciali, Quad dinamico, Propagazione allarmi, Stato del sistema.

## REQUISITI TECNICI

### SISTEMA NetVideo

- **Sistema Operativo:** Windows 2003, XP Professional.
- **Hardware:** Cpu Pentium III, 256 Mbyte Ram, uno o più dischi dati di capacità adeguata per memorizzare registrazioni ed allarmi, ed un disco sistema.
- **Interfaccia di rete**
- **Eventuali unità Network Attached Storage** per ampliare la capacità e le prestazioni della registrazione.
- **Eventuale connessione remota** (Adsl, Fibra ottica, Hdsl, WireLess...).
- **Eventuale UPS**

### POSTAZIONE CLIENT

- **Qualsiasi Pc** con sistema operativo Windows e Internet Explorer 6.0 o successivo.
- **Macintosh MacOS X** con